



[Клапаны балансировочные](#)

[Шаровые краны](#)

- [латунные](#)
- [нержавеющие](#)
- [с электроприводом](#)
- [стальные](#)**

[Задвижки](#)

[Регулирующие шаровые краны](#)

[Затворы](#)

[Вентили](#)

[Электроприводы](#)

[Энергетическая арматура](#)

[Регуляторы температуры](#)

[Регуляторы давления](#)

[Клапаны предохранительные](#)

[Клапаны обратные](#)

[Фланцы](#)

[Фильтры и грязевики](#)

[Фитинги стальные и чугунные](#)

[Конденсатоотводчики](#)

[Детали трубопроводов](#)

[Прочее](#)

[Прокладки паронитовые](#)

[Монтаж и проектирование](#)

[КИП](#)

[Щиты управления для электроприводов](#)

[Клапаны электромагнитные \(соленоидные\)](#)

Кран шаровой стальной LD (фланцевый)



Кран шаровой стальной LD (фланцевый) — промышленное запорное устройство, используемое при строительстве трубопроводных систем и магистралей. Изделие отечественного производства изготавливается из высококачественной марки стали (Ст 20), что обеспечивает повышенную надежность, стойкость к разрушающему действию транспортируемых сред и долгий срок службы устройства.

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	от -30 до +200°C
Способ соединения:	фланцевый
Уровень герметичности:	A (ГОСТ 9544-93)
Рабочая среда:	воздух, холодная или горячая вода, нефтепродукты, масла и др.

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	15	1380	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	20	1470	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	25	1790	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	32	1990	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	40	2120	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	50	2350	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	65	2890	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	80	3710	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	100	3990	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	125	7990	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	150	9990	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	200	19630	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	250	28980	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой LD (фланцевый)	300	139520	<input type="text" value="0"/>

Итого: **0 р.**


0 шт.

Не нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

✓ Онлайн заявка

Подробные характеристики (развернуть)...



DN	PN	L
15	40	120
20	40	120
25	40	140
32	40	140
40	40	165
50	40	180
65	16	200
65	25	200
80	16	210
80	25	210
100	16	230
100	25	230
125	16	350
125	25	350
150	16	380
150	25	380
200	16	450
200	25	450
200	16	530
200	25	530
250	16	530
250	25	530
300*	16	750

[Скрыть подбные характеристики](#)

Кран шаровой стальной LD (фланцевый)

Кран шаровой стальной LD (фланцевый) — промышленное запорное устройство, используемое при строительстве трубопроводных систем и магистралей. Изделие отечественного производства изготавливается из высококачественной марки стали (Ст 20), что обеспечивает повышенную надежность, стойкость к разрушающему действию транспортируемых сред и долгий срок службы устройства.

Кран шаровой стальной LD (фланцевый) представлен в ассортименте Интернет-магазина valve-shop.ru. Полный размерный ряд запорных элементов такого типа позволяет точно подбирать трубопроводную арматуру в соответствии с требуемым проходным сечением.

В нашем Интернет-магазине можно купить шаровой фланцевый кран диаметром от 15 мм до 300 мм. Фланцевое соединение обеспечивает надежную фиксацию и герметичность стыковых участков трубопровода. Размеры присоединительных фланцев строго соответствуют ГОСТ 12815-80.

Все шаровые краны LD нашего Интернет-магазина отличает безупречное качество и надежность. Простота монтажа устройств такого типа позволяет существенно сэкономить на установке отечественных запорных элементов.

Стальные шаровые краны марки LD допускают различные варианты управления (ручное, механический или электрический привод). Именно благодаря этому устройства такого типа допустимо устанавливать не только на трубопроводах ЖКХ, но и на промышленных предприятиях, оборудованных

современными и управляемыми при помощи компьютерных технологий магистральными системами. Стальные шаровые краны LD устойчивы к действию высоких и низких температур. Нижний допустимый температурный порог составляет $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Верхняя температурная граница достигает $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$.

При производстве шаровых кранов LD используется не только углеродистая сталь (корпус), но и нержавеющая сталь (шар и шток). Уплотнение штока изготавливается из фторсиликонового эластомера. Основным материалом уплотняющих элементов шара является фторопласт-4, кольца круглого сечения — фторсиликоновый эластомер.

Стальные шаровые краны марки LD широко используются для транспортировки воды, пара, нефтепродуктов, масел и иных сред, по отношению к которым необходимо применять коррозионно-стойкие материалы. Соблюдение технологии монтажа и правил эксплуатации обеспечивает самый высокий (А) уровень герметичности устройства (в соответствии с ГОСТ 9544-93).

Сопутствующие товары



[Кран шаровой Naval \(резьбовой\)](#)

2 800 р.

[купить](#)



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA SA
\(редуктор GS\)](#)



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA ASR](#)



[Клапан регулирующий
мембранный футерованный
фланцевый 2545П, 2547П](#)

11 500 р.

[купить](#)



[Регулятор давления Danfoss AVP](#)

730 р.

[купить](#)



[Регулятор давления Danfoss AVD](#)

772 р.

[купить](#)

Не нашли нужный товар?

[Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем](#)