ТЕХНОЛОГИЯ ПКФ
Бесплатный звонок по России: 8 800 333-26-06
Телефон: (812) 917-90-90 E-Mail: valve-shop@yandex.ru

Клапаны балансировочные
- Ballorex
- Comap
- Danfoss

Шаровые краны
Задвижки
Регулирующие шаровые краны
Затворы
Вентили
Электроприводы
Энергетическая арматура
Регуляторы температуры
Регуляторы давления
Клапаны предохранительные
Клапаны обратные
Фланцы
Фильтры и грязевики
Фитинги стальные и чугунные
Конденсатоотводчики
Детали трубопроводов
Прочее
Прокладки паронитовые
Монтаж и проектирование
КИП
Щиты управления для электроприводов
Клапаны электромагнитные (соленоидные)

Клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба)

Автоматический балансировочный клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба) используется в качестве запорной арматуры и элемента, соединяющего импульсную трубку и подающий трубопровод системы. В отличие от аналогов, конструкция устройства не предусматривает возможности настройки клапана.

Техническое описание серии ASV PDF, 1.1 Мб
Инструкция по установке клапана Danfoss ASV-M PDF, 469 Кб

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	**+120°C**
Способ соединения:	**резьбовой**
Уровень герметичности:	**A, B, C (ГОСТ 9544-93)**

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
003L7691	Клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба) (цена в €)	15	46	0
003L7692	Клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба) (цена в €)	20	50	0
003L7693	Клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба) (цена в €)	25	59	0
003L7694	Клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба) (цена в €)	32	89	0
003L7695	Клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба) (цена в €)	40	110	0

Итого: **0 р.** 0 шт.

В корзину

Клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба)

Автоматический балансировочный **клапан Danfoss ASV-M (внутренняя резьба)** используется в качестве запорной арматуры и элемента, соединяющего импульсную трубку и подающий трубопровод системы. В отличие от аналогов, конструкция устройства не предусматривает возможности настройки клапана.

Автоматический балансировочный клапан **Danfoss ASV-M (внутренняя резьба)** устанавливается в системе тепло- и холодоснабжения. Отличительной особенностью устройства такого типа является пониженный уровень шума.

Клапан балансировочный Danfoss ASV-M с внутренней резьбой состоит из рукоятки, шпинделя, кольцевых уплотнений, конуса и корпуса клапана. Максимальная пропускная способность устройства, диаметром 50 мм не превышает 16 метров кубических в час. Автоматический балансировочный клапан **Danfoss ASV-M** (внутренняя резьба) выдерживает давление до 16 бар. Испытания проводились при давлении в 25 бар.

Балансировочный **клапан Danfoss ASV-M с внутренней резьбой** не рекомендуется использовать для

404 NOT FOUND

Не нашли товар в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

Онлайн заявка

трубопроводов, температура рабочей среды которых меньше −10 градусов и больше +120 градусов по шкале Цельсия. Корпус клапана изготавливается из латуни. Для производства мембраны запорного элемента используется полимер EPDM. Автоматический балансировочный клапан Danfoss **ASV-M (внутренняя резьба)** допустимо использовать в паре с клапаном ASV-P. При этом запорный элемент **Danfoss ASV-M** устанавливают на подающем трубопроводе таким образом, чтобы направление потока среды совпадало с направлением стрелки на корпусе. Клапаны соединяются между собой импульсной трубкой, которая перед установкой должна быть очищена и продута. Другие требования и правила определяются конкретными условиями монтажа устройства.

Сопутствующие товары

Кран шаровой Naval (резьбовой)

2 800 р.

купить

Электроприводы неполнооборотные AUMA SA (редуктор GS)

Электроприводы неполнооборотные AUMA ASR

Клапан регулирующий мембранный футерованный фланцевый 25Ч5П, 25Ч7П

11 500 р.

купить

Регулятор давления Danfoss AVP

730 р.

купить

Регулятор давления Danfoss AVD

772 р.

купить

Не нашли нужный товар?

Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем

© 2010—2015 «ПКФ Технология»
Запорная арматура
для всех областей применения.

Rambler ТОП100
281
164
151

Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-63-47
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

Website in a foreign language

По России бесплатно:
8 800 333-26-06

Письмо директору

Создание сайта,
SEO и поддержка