

[Клапаны балансировочные](#)

[Шаровые краны](#)

[латунные](#)

[нержавеющие](#)

[с электроприводом](#)

[стальные](#)

[Задвижки](#)

[Регулирующие шаровые краны](#)

[Затворы](#)

[Вентили](#)

[Электроприводы](#)

[Энергетическая арматура](#)

[Регуляторы температуры](#)

[Регуляторы давления](#)

[Клапаны предохранительные](#)

[Клапаны обратные](#)

[Фланцы](#)

[Фильтры и грязевики](#)

[Фитинги стальные и чугунные](#)

[Конденсатоотводчики](#)

[Детали трубопроводов](#)

[Прочее](#)

[Прокладки паронитовые](#)

[Монтаж и проектирование](#)

[КИП](#)

[Щиты управления для электроприводов](#)

[Клапаны электромагнитные \(соленоидные\)](#)

Кран шаровой латунный с внутренней резьбой



Кран шаровой выгодно отличается от аналогов компактностью. Небольшие габариты устройства позволяют использовать механизм для полного перекрытия потока рабочей среды на участке трубопроводной магистрали, где исключается любая дополнительная нагрузка (в промышленных системах охлаждения оборудования высокой мощности и тд).

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	до +150°C
Способ соединения:	муфта
Уровень герметичности:	A (ГОСТ 9544-93)

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Кран латунный шаровой с внутренней резьбой	15	160	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с внутренней резьбой	20	219	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с внутренней резьбой	25	370	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с внутренней резьбой	32	599	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с внутренней резьбой	40	822	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с внутренней резьбой	50	1300	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с внутренней резьбой	65	2900	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с внутренней резьбой	80	4190	<input type="text" value="0"/>

Итого: 0 р. 0 шт.

[В корзину](#)

[Подробные характеристики \(развернуть\)](#)

Диаметр, мм	L, мм	H, мм	H ₁ , мм	Масса, кг
15	51	40	80	0,16


404
NOT FOUND

Не нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!



Онлайн заявка



20	57	45	80	0,22
25	72	44	100	0,38
32	90	65	100	0,55
40	110	81	160	0,89
50	115	90	160	1,34

[Скрыть подбные характеристики](#)

Кран шаровой латунный с внутренней резьбой

Кран шаровой латунный с внутренней резьбой предназначен для полного перекрытия потока жидкости или газа в трубопроводной системе. Устройства такого типа широко представлены в ассортиментной линейке продукции Интернет-магазина valve-shop.ru.

Кран шаровой выгодно отличается от аналогов компактностью. Небольшие габариты устройства позволяют использовать механизм для полного перекрытия потока рабочей среды на участке трубопроводной магистрали, где исключается любая дополнительная нагрузка (в промышленных системах охлаждения оборудования высокой мощности и тд).

Латунные шаровые краны с внутренней резьбой не рассчитаны на высокое давление. Максимально допустимое давление в системе трубопровода не должно превышать 30 бар. Долгий срок службы устройства завод-изготовитель гарантирует только при соблюдении терморежима. Недопустимо нагревать механизм до температуры выше +150 °С.

Шаровые краны с внутренней резьбой, поставляемые нашим Интернет-магазином, изготовлены из стойких к коррозии материалов. Для производства корпуса изделия используется никелированная латунь марки CW617N. Именно благодаря этому сфера использования крана включает в себя не только трубопроводные системы, транспортирующие воду или воздух, но и сопутствующее оборудование нефтеперерабатывающих предприятий.

Среди требований, предъявляемых к современным запорным устройствам, особое место занимает удобство управления. Шаровые краны с внутренней резьбой в нашем Интернет-магазине представлены в двух модификациях: устройства с рукояткой и модели «с бабочкой». Выбор конкретного дизайна во многом определяется условиями эксплуатации (наличие свободного пространства, открытого для обслуживания доступа и тд).

Размерный ряд шарового крана данного типа довольно впечатляющий. В нашем Интернет-магазине представлены модификации диаметром от 15 мм до 80 мм. Шаровой латунный кран легко крепится к трубопроводной ветке за счет внутренней резьбы. Такой тип соединения отличается надежностью и высокой степенью герметичности (А-класс).

Кран шаровой латунный с внутренней резьбой довольно универсален. Заказчики нашего Интернет-магазина используют запорную арматуру такого типа в системах водоснабжения и отопления. Соблюдение правил эксплуатации и монтажа устройства позволяет увеличить срок службы изделия и сэкономить на ремонтных работах трубопроводной системы.

Сопутствующие товары



[Кран шаровой стальной Naval \(сварной\)](#)

1 350 р.
купить



[Электроприводы неполнооборотные AUMA SGR](#)



[Электроприводы неполнооборотные взрывозащищенные AUMA SA ExC](#)



[Клапан регулирующий мембранный футерованный фланцевый 2545П, 2547П](#)

11 500 р.
купить



[Регулятор давления Danfoss AVA](#)
772 р.

купить



[Шаровый кран Naval для пара \(фланцевый\)](#)

Не нашли нужный товар?

[Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем](#)

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Запорная арматура
для всех областей применения.

Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

По России бесплатно:
8 800 333-26-06

[Письмо директору](#)

[Создание сайта,
SEO и поддержка](#)



[Website in a foreign language](#)