

[Клапаны балансировочные](#)

[Шаровые краны](#)

[латунные](#)

[нержавеющие](#)

[с электроприводом](#)

[стальные](#)

[Задвижки](#)

[Регулирующие шаровые краны](#)

[Затворы](#)

[Вентили](#)

[Электроприводы](#)

[Энергетическая арматура](#)

[Регуляторы температуры](#)

[Регуляторы давления](#)

[Клапаны предохранительные](#)

[Клапаны обратные](#)

[Фланцы](#)

[Фильтры и грязевики](#)

[Фитинги стальные и чугунные](#)

[Конденсатоотводчики](#)

[Детали трубопроводов](#)

[Прочее](#)

[Прокладки паронитовые](#)

[Монтаж и проектирование](#)

[КИП](#)

[Щиты управления для электроприводов](#)

[Клапаны электромагнитные \(соленоидные\)](#)

Кран шаровой стальной Ballomax (резьбовой)



Среди существующих устройств, предназначенных для ограничения потока рабочей среды в трубопроводе, кран шаровой стальной Ballomax (резьбовой) может похвастаться самым современным и продуманным дизайном. Характерная черно-желтая цветовая гамма обеспечивает простоту управления механизмом даже в условиях недостаточной видимости.

Основные характеристики товара

Рабочая среда:	воздух, холодная или горячая вода, нефтепродукты, масла и др.
Температура рабочей среды:	до +230°C
Способ соединения:	резьбовой
Уровень герметичности:	A (ГОСТ 9544-93)

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Кран стальной шаровой Ballomax (резьбовой)	15	0	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой Ballomax (резьбовой)	20	0	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой Ballomax (резьбовой)	25	0	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой Ballomax (резьбовой)	32	0	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой Ballomax (резьбовой)	40	0	<input type="text" value="0"/>
	Кран стальной шаровой Ballomax (резьбовой)	50	0	<input type="text" value="0"/>

Итого: **0 р.** 0 шт.

[В корзину](#)

[Подробные характеристики \(развернуть\)](#)

DN	PN	L	КГ
10	40	75	0,46
15	40	85	0,43


404
NOT FOUND

Не нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!



Онлайн заявка



20	40	100	0,49
25	40	115	0,78
32	40	130	0,89
40	40	150	1,50
50	40	180	2,09

[Скрыть подбные характеристики](#)

Кран шаровой стальной Ballomax (резьбовой)

Среди существующих устройств, предназначенных для ограничения потока рабочей среды в трубопроводе, кран шаровой стальной Ballomax (резьбовой) может похвастаться самым современным и продуманным дизайном. Характерная черно-желтая цветовая гамма обеспечивает простоту управления механизмом даже в условиях недостаточной видимости. Кроме того, особенности конструкции позволяют устанавливать шаровой стальной кран Ballomax (резьбовой) в любом положении на трубопроводных ветках, доступных для эксплуатации устройства. Ощутимым преимуществом модели является отсутствие необходимости технического обслуживания.

Краны стальные шаровые Ballomax резьбового типа широко представлены в ассортиментной линейке товаров нашего Интернет-магазина. На виртуальных полках соседствуют совсем компактные модели, диаметр которых составляет всего 15 мм, с довольно габаритными аналогами, предназначенными для установки на трубопроводные ветки диаметром до 50 мм.

Кран шаровой стальной Ballomax (резьбовой) изготовлен из самых современных материалов. Корпус изделия стальной. Для производства уплотнительных колец используется тройной этилен-пропиленовый каучук и витон. Седло штока и сальник изготавливаются из тефлона с примесью углерода (до 20%).

Шаровой кран марки Ballomax подходит для магистральных систем, в которых максимальное рабочее давление достигает 40 бар. Предельно допустимый температурный порог не должен превышать +230 °С. При этом необходимо помнить о существовании зависимости между температурой и давлением. Согласно рекомендации по эксплуатации, оптимальный режим достигается только в случае понижения температуры рабочей среды при увеличении давления в системе до максимально допустимого значения.

Отсутствие необходимости регулярного сервисного обслуживания во многом обуславливается простотой конструкции. Основой механизма является корпус, шар и седло шара и сальник. Дополнительные уплотняющие элементы повышают срок службы устройства. Управляющим элементом является эргономичная стальная ручка.

Шаровые краны Ballomax активно используются в системах охлаждения и теплоснабжения. Устройства такого типа можно встретить в промышленности (в трубопроводной обвязке основного и вспомогательного оборудования). Допустимой рабочей средой является не только воздух или холодная и горячая вода, но и нефтепродукты и даже масла.

Сопутствующие товары



[Кран шаровой Naval \(резьбовой\)](#)

2 800 р.
[купить](#)



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA SA
\(редуктор GS\)](#)



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA ASR](#)



[Клапан регулирующий мембранный футерованный фланцевый 2545П, 2547П](#)

11 500 р.

[купить](#)



[Регулятор давления Danfoss AVP](#)
730 р.

[купить](#)



[Регулятор давления Danfoss AVD](#)
772 р.

[купить](#)

Не нашли нужный товар?

[Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем](#)

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Запорная арматура
для всех областей применения.



Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

[Website in a foreign language](#)

**По России бесплатно:
8 800 333-26-06**

[Письмо директору](#)

[Создание сайта,
SEO и поддержка](#)