

[Клапаны балансировочные](#)[Ballorex](#)[Comap](#)[Danfoss](#)[Шаровые краны](#)[Задвижки](#)[Регулирующие шаровые краны](#)[Затворы](#)[Вентили](#)[Электроприводы](#)[Энергетическая арматура](#)[Регуляторы температуры](#)[Регуляторы давления](#)[Клапаны предохранительные](#)[Клапаны обратные](#)[Фланцы](#)[Фильтры и грязевики](#)[Фитинги стальные и чугунные](#)[Конденсатоотводчики](#)[Детали трубопроводов](#)[Прочее](#)[Прокладки паронитовые](#)[Монтаж и проектирование](#)[КИП](#)[Щиты управления для электроприводов](#)[Клапаны электромагнитные \(соленоидные\)](#)

Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба)



Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) — регулятор постоянства перепада давления в трубопроводных системах тепло- и холодоснабжения. Клапан предназначено для гидравлической балансировки линий коммуникаций при изменении расхода рабочей среды в диапазоне от 0 до 100%. Клапан Danfoss выдерживает перепад давлений от 5 кПа до 25 кПа. Заводская настройка устройства обеспечивает устойчивую работу при давлении в 10 кПа. Клапан Danfoss ASV-PV с внутренней резьбой оснащен дренажным краном. ...

[Техническое описание серии ASV](#) PDF, 1.1 Мб[Инструкция по установке клапана Danfoss ASV-PV](#) PDF, 1 Мб

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	+120°C
Способ соединения:	резьбовой
Уровень герметичности:	А, В, С (ГОСТ 9544-93)

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	dP (кПа)	Цена, р.	Кол-во
003L7601	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	15	5—25	160	<input type="text" value="0"/>
003L7602	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	20	5—25	175	<input type="text" value="0"/>
003L7603	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	25	5—25	210	<input type="text" value="0"/>
003L7604	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	32	5—25	270	<input type="text" value="0"/>
003L7605	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	40	5—25	285	<input type="text" value="0"/>
003L7611	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	15	20—40	230	<input type="text" value="0"/>
003L7612	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	20	20—40	245	<input type="text" value="0"/>
003L7613	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	25	20—40	299	<input type="text" value="0"/>
003L7614	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	32	20—40	380	<input type="text" value="0"/>
003L7615	Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) (цена в €)	40	20—40	410	<input type="text" value="0"/>

Итого: **0 р.**

0 шт.

[В корзину](#)

Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба)

Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба) — регулятор постоянства перепада давления

404
NOT FOUND

Не нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

✓ Онлайн заявка

в трубопроводных системах тепло- и холодоснабжения. **Клапан** предназначено для гидравлической балансировки линий коммуникаций при изменении расхода рабочей среды в диапазоне от 0 до 100%. **Клапан Danfoss** выдерживает перепад давлений от 5 кПа до 25 кПа. Заводская настройка устройства обеспечивает устойчивую работу при давлении в 10 кПа. **Клапан Danfoss ASV-PV** с внутренней резьбой оснащен дренажным краном. Кроме того, устройство способно полностью перекрывать рабочий поток.

Клапан **Danfoss ASV-PV** монтируется на обратном трубопроводе (стояке). Перед устройством рекомендуется устанавливать фильтр. Допустимая температура рабочей среды не должна превышать 120 градусов. Устройство подходит для транспортировки воды, водяного пара и иных инертных газов. **Клапан Danfoss** присоединяется к отдельным элементам трубопровода при помощи внутренней резьбы. Корпус повышенной прочности защищает устройство от действия перепада температуры, повышенной влажности и коррозионных агентов. Запорный элемент ASV-PV поставляется в упаковке из стирола EPS. При необходимости данный материал легко использовать в качестве теплоизоляционного кожуха клапана, который устанавливается на трубопроводах при температуре теплоносителя до 80 градусов.

Поставляемая продукция различается диаметром. Выбор требуемого размера **клапана** во многом определяется диаметром трубопровода систем тепло- и холодоснабжения. Устройство поставляется в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. **Клапан Danfoss ASV-PV** полностью соответствует действующим нормам и требованиям. Продукт сертифицирован по ГОСТ 9544-93.

Сопутствующие товары



[Кран шаровой Naval \(резьбовой\)](#)

2 800 р.
купить



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA SA
\(редуктор GS\)](#)



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA ASR](#)



[Клапан регулирующий
мембранный футерованный
фланцевый 2545П, 2547П](#)

11 500 р.
купить



[Регулятор давления Danfoss AVP](#)

730 р.
купить



[Регулятор давления Danfoss AVD](#)

772 р.
купить

Не нашли нужный товар?

[Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем](#)

15.10.2015

Клапан Danfoss ASV-PV (внутренняя резьба)



Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

[Website in a foreign language](#)