Клапаны балансировочные
Шаровые краны
- латунные
- нержавеющие
- с электроприводом
- стальные

Задвижки
Регулирующие шаровые краны
Затворы
Вентили
Электроприводы
Энергетическая арматура
Регуляторы температуры
Регуляторы давления
Клапаны предохранительные
Клапаны обратные
Фланцы
Фильтры и грязевики
Фитинги стальные и чугунные
Конденсатоотводчики
Детали трубопроводов
Прочее
Прокладки паронитовые
Монтаж и проектирование
КИП
Щиты управления для электроприводов
Клапаны электромагнитные (соленоидные)

Кран шаровой стальной Ballomax (сварной)

Кран шаровой стальной Ballomax (сварной) обеспечивает более надежное соединение трубопроводных веток по сравнению с аналогами данной марки. Сварной шов не предусматривает возможности быстрой замены устройства без повреждения целостности конструкции. Однако именно такой тип соединения позволяет сохранять работоспособность механизма даже при повышенном давлении.

Основные характеристики товара

Рабочая среда:	**воздух, холодная или горячая вода, нефтепродукты, масла и др.**
Температура рабочей среды:	**до +200°С**
Способ соединения:	**сварной**
Уровень герметичности:	**А (ГОСТ 9544-93)**

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	15	900	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	20	1360	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	25	1570	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	32	1700	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	40	2100	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	50	2480	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	65	3900	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	80	5200	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	100	6200	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	125	9900	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	150	14500	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	200	27500	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	250	66000	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (сварной)	300	185000	0

404
NOT FOUND

Не нашли товар в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

Онлайн заявка

Итого: **0 р.** 0 шт.

В корзину

Подробные характеристики (развернуть)



DN	PN	L	КГ
10	40	230	0,5
15	40	230	0,5
20	40	230	0,65
25	40	230	0,85
32	40	260	1,13
40	40	260	1,82
50	40	300	2,6
65	25	300	3,98
80	25	300	5,5
100	25	325	8,0
125	16	325	13,0
150	16	350	17,0
200	16	390	38,0
250	16	520	70,0

Скрыть подбные характеристики

Кран шаровой стальной Ballomax (сварной)

Кран шаровой стальной Ballomax (сварной) обеспечивает более надежное соединение трубопроводных веток по сравнению с аналогами данной марки. Сварной шов не предусматривает возможности быстрой замены устройства без повреждения целостности конструкции. Однако именно такой тип соединения позволяет сохранять работоспособность механизма даже при повышенном давлении.

Конструкция крана шарового стального фирмы Ballomax довольно простая. Повышенная прочность и надежность корпуса обуславливается использованием заводом-изготовителем углеродистой стали. Запорный элемент устройства изготовлен из нержавеющей стали. Основными конструкционными составляющими являются:

- рукоятка,
- промежуточное кольцо из нержавеющей стали,
- стопорный штифт из закаленной стали,
- нержавеющий шпиндель,
- седло шара,
- шайба из пружинной стали,
- нитриловый сальник,
- нержавеющий шар,
- нитриловое уплотнительное кольцо,
- стальная колпачковая гайка,
- направляющая шпинделя,
- нержавеющее опорное кольцо.

Управляющим элементом является стальная рукоятка устройства. Продуманный дизайн и яркие опознавательные обозначения облегчают эксплуатацию запорной арматуры такого типа даже в условиях недостаточной видимости.

Надежность и качество устройства во многом определяется точностью геометрических параметров. К примеру, при изготовлении шара — основного запирающего элемента, допуск остается минимальным. Это значит, что после шлифования степень округлости сферы варьируется всего ли на несколько микрон.

Кран шаровой стальной Ballomax (сварной) используется для транспортировки воздуха, холодной

и горячей воды, нефтепродуктов, масел. Идеальная герметичность сварного шва обеспечивает максимально возможный уровень герметичности (А-класса в соответствии с ГОСТ 9544-93).

Шаровые стальные краны Ballomax подходят даже для транспортировки горячей рабочей среды. Максимально допустимая температура жидкостей или газов не должна превышать +200 °С.

Краны шаровые стальные Ballomax удобны широким размерным рядом. В ассортименте нашего Интернет-магазина широко представлены устройства, диаметр которых варьируется от 15 мм до 300 мм. Именно благодаря этому наши заказчики всегда имеют возможность выбирать запорную арматуру с высокой точностью даже для нестандартных размеров трубопроводной магистрали.

Сопутствующие товары

Кран шаровой Naval (резьбовой)

2 800 р.

купить

Электроприводы неполнооборотные AUMA SA (редуктор GS)

Электроприводы неполнооборотные AUMA ASR

Клапан регулирующий мембранный футерованный фланцевый 25Ч5П, 25Ч7П

11 500 р.

купить

Регулятор давления Danfoss AVP

730 р.

купить

Регулятор давления Danfoss AVD

772 р.

купить

Не нашли нужный товар?

Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Запорная арматура
для всех областей применения.

Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

Website in a foreign language

По России бесплатно:
8 800 333-26-06

Письмо директору

Создание сайта,
SEO и поддержка