Клапаны балансировочные
Шаровые краны
латунные
нержавеющие
с электроприводом
стальные
Задвижки
Регулирующие шаровые краны
Затворы
Вентили
Электроприводы
Энергетическая арматура
Регуляторы температуры
Регуляторы давления
Клапаны предохранительные
Клапаны обратные
Фланцы
Фильтры и грязевики
Фитинги стальные и чугунные
Конденсатоотводчики
Детали трубопроводов
Прочее
Прокладки паронитовые
Монтаж и проектирование
КИП
Щиты управления для электроприводов
Клапаны электромагнитные (соленоидные)

Шаровый кран Naval для газа (сварной)

Шаровый кран Naval для газа (сварной) неприхотливы в обслуживании: отсутствие резьбовых участков позволяет отказаться от регулярного подтягивания или смазки. Кран нуждается в «профилактических работах» и сам шаровой кран, поскольку корпус и штуцеры устройства сварены в единую монолитную конструкцию.

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	**до +200°C**
Способ соединения:	**сварной**
Уровень герметичности:	**А (ГОСТ 9544-93)**
Рабочая среда:	**природный газ**

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	15	1898	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	20	2050	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	25	2250	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	32	2750	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	40	3510	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	50	3980	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	65	5950	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	80	7590	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	100	11980	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	125	19540	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	150	29300	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	200	55321	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	250	99870	0
	Шаровый кран Naval для газа (сварной)	300	222150	0

Итого: **0 р.** 0 шт.

404
NOT FOUND

Не нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

Онлайн заявка

Подробные характеристики (развернуть)



артикул	DN	PN	L	КГ
284 002	10	40	153	0,5
284 003	15	40	158	0,5
284 005	20	40	168	0,6
284 006	25	40	172	0,9
284 007	32	40	195	1,2
284 008	40	40	205	1,7
284 009	50	40	240	2,3

Скрыть подбные характеристики

Шаровый кран Naval для газа (сварной)

Шаровый кран Naval для газа (сварной) при сравнении с резьбовыми и фланцевыми аналогами может похвастаться повышенной герметичностью стыковых участков. Отсутствие протечек даже после внушительного периода эксплуатации — далеко не единственное достоинство представленной модели. Шаровые газовые краны Naval неприхотливы в обслуживании: отсутствие резьбовых участков позволяет отказаться от регулярного подтягивания или смазки. Не нуждается в «профилактических работах» и сам шаровой кран, поскольку корпус и штуцеры устройства сварены в единую монолитную конструкцию.

Шаровые газовые краны Naval сварного типа отличает предельная простота конструкции. К основным конструкционным элементам устройства относят: корпус, втулку, шпиндель, шар, уплотнения, пружину и опорное кольцо. Крепежный винт, ручка и ограничитель — дополнительные узлы, обеспечивающие простоту эксплуатации изделия.

При измерении надежности шарового крана немаловажную роль играет спецификация материалов. Прочность корпуса и втулки шпинделя обеспечивает углеродистая сталь. Для изготовления шара и шпинделя используется нержавеющая сталь. Долговечность уплотняющих элементов обеспечивается тефлоновым материалом.

Шаровой кран для газа Naval в нашем Интернет-магазине представлен в полной линейке размерного ряда. Наиболее компактные устройства такого типа в диаметре не превышают 15 мм. Самые габаритные аналоги диаметром 300 мм подходят для установки в магистральных системах газораспределения. При выборе шарового крана для газа необходимо помнить о том, что с увеличением пропускного сечения увеличиваются не только габариты, но и вес устройства, предельное значение которого является немаловажной величиной в инженерных расчетах.

К основным геометрическим параметрам запорной арматуры такого типа относят: наружный диаметр крана, наружный диаметр патрубков, внутренний диаметр, длину рукоятки, а также длину и высоту изделия.

Кран шаровой для газа Naval довольно универсален. Модификации, представленные в нашем Интернет-магазине, подходят для трубопроводных систем, транспортирующих природный газ и другие неагрессивные газообразные вещества. При этом максимально допустимая температура рабочей среды достигает +200 °C, что позволяет избежать ограничений в использовании по физическим показателям (терморежиму и давлению, критическое значение которого достигает 40 МПа).

Сопутствующие товары

Задвижка чугунная 30Ч6БР

1 250 р.

купить

Клапан (вентиль) стальной 15С22НЖ

1 675 р.

купить

Кран шаровой стальной Ballomax (сварной)

900 р.

купить

Кран шаровой линейный регулирующий стальной Navaltrim (фланцевый)

Регулятор температуры РТЦГВ

10 650 р.

купить

Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375 (Сталь 20)

Не нашли нужный товар?

Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

Запорная арматура
для всех областей применения.

Rambler ТОП100

286
152
139

Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

Website in a foreign language

По России бесплатно:
8 800 333-26-06

Письмо директору

Создание сайта,
SEO и поддержка