Клапаны балансировочные
Шаровые краны
латунные
нержавеющие
с электроприводом
стальные
Задвижки
Регулирующие шаровые краны
Затворы
Вентили
Электроприводы
Энергетическая арматура
Регуляторы температуры
Регуляторы давления
Клапаны предохранительные
Клапаны обратные
Фланцы
Фильтры и грязевики
Фитинги стальные и чугунные
Конденсатоотводчики
Детали трубопроводов
Прочее
Прокладки паронитовые
Монтаж и проектирование
КИП
Щиты управления для электроприводов
Клапаны электромагнитные (соленоидные)

Кран шаровой стальной Ballomax (фланцевый)

Кран шаровой стальной Ballomax (фланцевый) используется для перекрытия направленного потока рабочей среды, неагрессивной по отношению к материалу корпуса изделия. Устройство подходит для трубопроводных систем, транспортирующих воздух, холодную или горячую воду, масла и нефтепродукты.

Основные характеристики товара

Рабочая среда:	**воздух, холодная или горячая вода, нефтепродукты, масла и др.**
Температура рабочей среды:	**до +200°С**
Способ соединения:	**фланцевый**
Уровень герметичности:	**А (ГОСТ 9544-93)**

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	15	1900	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	20	2100	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	25	2300	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	32	2800	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	40	3100	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	50	3650	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	65	5500	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	80	5900	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	100	8990	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	125	12950	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	150	19500	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	200	49000	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	250	107000	0
	Кран стальной шаровой Ballomax (фланцевый)	300	196000	0

404
NOT FOUND

Не нашли товар в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

Онлайн заявка

Подробные характеристики (развернуть)



DN	PN	L	КГ
15	40	130	2,1
20	40	150	2,65
25	40	160	3,3
32	40	180	4,8
40	40	200	5,8
50	40	230	7,9
65	16	270	11
80	16	280	12,5
100	16	300	16,7
125	16	325	21
150	16	350	25
200	16	400	50
250	16	530	90

Скрыть подбные характеристики

Кран шаровой стальной Ballomax (фланцевый)

Кран шаровой стальной Ballomax (фланцевый) используется для перекрытия направленного потока рабочей среды, неагрессивной по отношению к материалу корпуса изделия. Устройство подходит для трубопроводных систем, транспортирующих воздух, холодную или горячую воду, масла и нефтепродукты.

Краны шаровые стальные Ballomax фланцевого типа отличаются стойкостью к температурному воздействию. Максимально допустимый температурный порог рабочей среды достигает +200 °С. Следовательно, устройства такого типа допустимо использовать на трубопроводных ветках ЖКХ и энергопредприятий.

Шаровые стальные краны Ballomax надежны в эксплуатации. Фланцевый тип соединения обеспечивает А-класс герметичности (по ГОСТ 9544-93).

Кран шаровой стальной Ballomax привлекает отсутствием необходимости специального технического обслуживания. Ревизия устройств такого типа производится два раза в год (согласно рекомендациям завода-изготовителя). Всего за несколько циклов закрытия и открытия крана легко проверяется подвижность ходовых частей, а, следовательно, и исправность механизма.

Продукция марки Ballomax привлекает высочайшим качеством. В заводских условиях каждое изделие проходит испытания на прочность и герметичность (в соответствии с ГОСТ 21345 и ISO 5208). При тестировании в системе создается давление Рисп=тательное = 6 бар. Для бесперебойной эксплуатации устройства на протяжении нескольких лет не рекомендуется превышать пороговую величину в Р= 4 бар. Время испытания определяется габаритами каждого крана и требованиями ГОСТ 21345 и ГОСТ 9544.

Шаровой кран Ballomax требует внимания при монтаже. Перед установкой устройства необходимо осмотреть и очистить от загрязнений уплотнительные поверхности фланцев. Затягивать болты фланцевых соединений необходимо равномерно по всему периметру, только в этом случае можно гарантировать высокую герметичность стыка.

Купить шаровой кран Ballomax (фланцевый) в Интернет-магазине valve-shop.ru легко в любое удобное для заказчика время. Виртуальный каталог нашей компании включает широкий размерный ряд устройств, диаметр которых варьируется от 15 мм. до 300 мм. Возможность выбора диаметра запорной арматуры, максимально близкого к геометрическим параметрам трубопроводной ветки, позволяет избежать

необходимости установки переходников и сократить затраты на монтаж оборудования.

Сопутствующие товары

Задвижка чугунная 30Ч6БР

1 250 р.

купить

Клапан (вентиль) стальной 15С22НЖ

1 675 р.

купить

Кран шаровой стальной Ballomax (сварной)

900 р.

купить

Кран шаровой линейный регулирующий стальной Navaltrim (фланцевый)

Регулятор температуры РТЦГВ

10 650 р.

купить

Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375 (Сталь 20)

Не нашли нужный товар?

Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

Запорная арматура
для всех областей применения.

Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

Website in a foreign language

По России бесплатно:
8 800 333-26-06

Письмо директору

Создание сайта,
SEO и поддержка